

## Vildona Forcetape (Takviyelik)

## SH 1220, SH1220 I

ÖZELLİKLER		TEST METODU	DEĞERLER	
			SH 1220	SH 1220 I
Genişlik	mm	-	1000	950
Rulo uzunluğu	m	-	100	100
Ağırlık	gr/m <sup>2</sup>	ISO 9073-1	180 ±20	230 ±25
Kalınlık	mm	ISO 9073-2	0.19 ± 0.2	0.23 ± 0.2
Yırtılma Direnci	N	ISO 9073-4	≥ 18 boyuna ≥ 12çapraz	≥ 25 boyuna ≥ 13 çapraz

\*Ortalama değerler normal üretim toleranslarına bağlıdır.

**Materyal Yapısı:** Termo yapışkanlı dokunmamış mensucat (nonwoven).

**Materyal Özellikleri:** Son derece ince ancak mükemmel kopma direnci ile birlikte her yöne eşit ve minimum esneme değerine sahip. Çok katmanlı kesilebilir, kenarlarda kalıntı bırakmaz, tiftiklenme yapmaz. Aldığı formu muhafaza eder.

**Uygulama Alanları:** Özellikle hassas, narin yapılı saya ve derilerde, çoklu zımbalı kesimlerde ve saya tasarımlarında kullanılan güçlü takviye ve destek malzemesi. Kapsül altında, dar atkı ve kayışlarda, bantlarda destekleyici materyal olarak kullanılabilir.

**Uygulama:**Ütü presi veya ütüleme makinesiyle.

**Isı:** 100-120 °C

**Süre:** 3-5 sn

Çeşitli teknik ve mekanik durumlar ile birlikte değişken hammadde bileşenlerinden dolayı, kullanımdan önce kendi denemelerinizi yapmanızı öneririz.

**Erdoğan Ayakkabı Malzemeleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.**

Pazarlama Merkezi : Sancaktepe San.Mah.Ferah Sok.No:9 Güngören-İstanbul  
Tel : +90 (212) 637 74 37 pbx Fax : +90 (212) 637 03 41 e-mail : bilgi@erdogdu.com

[www.erdogdu.com](http://www.erdogdu.com)